

Carlofon® Chemie Kft. KÖZPONT: 1141 BUDAPEST, FOGARASI ÚT 125.

TEL: 363-3744, 220-5180, 30-944 2542, 30-221 5181. FAX: 220 5180.

A CARLOFON - CHEMICA, RETEL ÉS NIGRIN – CARAMBA AUTÓSZAKIPARI VEGYITERMÉKEK

KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI IMPORTÖRE ÉS FORGALMAZÓJA.

„Több, mint 10 éve nálunk van a megoldás!”

Szilikon spray

A szilikon spray egy magas értékű univerzális termék, szilikon-olaj és oldószerek bázisára (2004 óta megemelt szilikon tartalommal). Zsír és olajmentes csúszást elősegítő víztaszító és ápoló, védő, választó anyag, műanyagra, fára, gumira, és fémre. Fényesen csillogó védőrétege tartós, és megbízható védelmet biztosít.

Felhasználása, felhasználási területei:

A papír és fafeldolgozásnál megakadályozza a ragasztómaradványok felragadását és felgyülemelését a présgépeken, vezetékeken, szalagokon. A vágószegélyek, szélek, élek, és szerszámok kezelése, befűjása egy tiszta vágást biztosít. Az anyagmozgatás területén megakadályozza a szállítandó árúk felragadását és megcsúszását, a szállító szalagokon, csatornákon, sikló pályákon, és csúszó-vezetékeken. Szilikon-spray izolál, véd és ápol, jó csúszó-hatással bír műanyag, gumi, és fém alkatrészekben. Szilikon spray védi a gumitömítéseket, megakadályozza azok kiszáradását, töredezését, kirepedését, befagyását, össze és felragadását. Kéni a mozgó alkatrészeket az autóiparban, a háztartásokban, garázsokban, stb. Műanyag, fa, üveg és fém alkatrészek részére egy ragadás-mentes védőfilmet ad, a műanyag alkatrészek szép csillogó fényt kapnak, és nem lesznek törékenyek.

A beragadt, és csikorgó alkatrészek ismét mozgathatóvá válnak. Kiváló elválasztó anyag, formaöntésnél és fröccsöntésnél. Használható, mint szerelési segítség, csököttéseknél.

Víz, por és nedvességtaszító tulajdonsággal bír, ezért pl. kiválóan alkalmazható Cabrio – tetők impregnálására, bőrcipők színelújítására, stb.

Tulajdonságai:

- Tiszta, nem gyantásodó kenőfilmmel rendelkezik.
- Jó felsőfelületi állapotot, minőséget biztosít.
- Magas hőmérséklet-állóképességgel bír.
- Véd az oxidáció és korrózió ellen, víztaszító hatású.
- Jó elektromos ellenálló-képességgel rendelkezik.

Használati utasítás:

A dobozt használat előtt jól rázzuk fel. Kb. 20-30 cm. távolságból szórjuk fel tiszta, zsírtalanított és száraz felületre. Felszórása után puha kendővel töröljük át. Ne szórjuk üvegfelületre és kormánykerékre!

Tárolási idő:

36 hónap (hűves helyen és szárazon)

Szállítási kiszerelés:

400 ml.

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.