

Carlofon® Chemie Kft. KÖZPONT: 1141 BUDAPEST, FOGARASI ÚT 125.

TEL: 363-3744, 220-5180, 30-944 2542, 30-221 5181. FAX: 220 5180.

A CARLOFON - CHEMICA, RETEL ÉS NIGRIN – CARAMBA AUTÓSZAKIPARI VEGYITERMÉKEK KIZÁRÓLAGOS
MAGYARORSZÁGI IMPORTŐRE ÉS FORGALMAZÓJA.

„Több, mint 10 éve nálunk van a megoldás!”

CAR–FON Rézalapú zsírspray 800 °C **és** **Carlofon rézalapú zsír, tubosos 800 °C**

Leírása:

A rézbázisú zsírspray, és a rézpaszta, egy magas értékű, ólommentes termék, anorganikus szilárd kenőanyagok nagyon magas tartalmával. A kopás, és beégés elleni védelem, állagmegőrzés, gyors szerelhetőség nélkülözhetetlen kémiai – technikai terméke, erős csikorgás, nyikorgás-gátló, és kenő tulajdonsággal.

Felhasználása:

A rézpaszta védi a menetkötéseket a korrózió ellen, állja a nagyon magas nyomást, valamint hőmérsékletálló -35 °C – tól, +800 °C – ig! Ez a termék szélsőséges körülmények között is hosszú időn át, biztosítja a menetkötések egyszerű, problémamentes és gyors össze és szétszerelését! A rézpaszta megfelel ipari felhasználásra is, akár kémiai és kőolajiparira is.

Tulajdonságai:

- Egy csak vékonyan felhordott réteg is megbízhatóan és tartósan védi a csavarokat, menetkötéseket, csapszegeket, csapokat, reteszeket, tolattyúkat, csúszó-érintkezőket, fogaskerekeket, zsanérokot, vezeték tengelyeket, perselyeket – hüvelyeket, vezető csapágyakat, kipufogó csavarokat, stb. a beégés, berágás és lerozdásodás ellen, valamint elősegíti azok könnyű össze, és szétszerelését, kenését.
- A védőréteg a legnehezebb körülmények között is hatásos marad kopás, dörzsölődés, és berágás ellen!
- Vízrel és tengervízzel nem lemosható, nem dörzsölhető és égethető le!
- Sav és szilikon-mentes.
- Megbízhatóan használhatjuk akkumulátorok pólus védelmére is.

Használati utasítás:

A dobozt használat előtt jól rázzuk fel. Kb. 10–20 cm távolságból szórjuk fel.
A terméket hagyjuk, hogy kezdjen el hatni.

Tulajdonságai:

Színe:	Réz színű
Szaga:	Oldószereszerű
Oldószere:	Szénhidrogének
Hajtógáz:	Propán/ Bután
Tömítettsége 20 °C –on:	0,721 gr/ ccm.

A rézpaszta benzinnel tisztítható. Ellenálló víz, savak, és lúgok ellen. Tartós kenést biztosít.

Kémiai alapja: Chelat-Sulfonat komplex, Réz pigmentek

Kiegészítő anyagok: Adalékok

Megakadályozza a csikorgást, nyikorgást, és egyéb kellemetlen zajokat.

Hatásos a korrózió, és az illesztési helyeken fellépő rozsdát.

Hidegben fellépő hegesztési hibákat.

Gyöngyözés-gátló hatása van (védőgázos hegesztőpisztolyok fúvókával történő használatakor).

Felhasználási területek:

Fékek: Tárcsafékeknel, a fékbetétek hátoldalánál.

Rögzítésre szolgáló alkatrészek, és egyedi alkatrészek

Akkumulátor pólusok, érintkezésvédelemre.

Tömítések: Megakadályozza a tömör anyagból készült tömítések beégését.

Egyéb csavarkötések (kipufogó könyökidom csavarjai, gyújtógyertyák menetei, stb.)

Tartósan keni a különböző csapágyakat, forgópontokat, csuklókat, csúszó felületeket, csúszdákat, ajtózárt billenő, mozgó alkatrészeit, stb.

Megakadályozza a berágódást, berozsdásodást, csavarok, ékek elhasználódását, stb.

Gyújtógyertyák meneteinek beégését.

Használati utasítás:

Az alapfelületnek száraznak, por-, és zsírmentesnek kell lennie.

A mellékelt szórófejet csavarjuk a tubusra, következőleg a pasztát vékonyan, és egyenletesen hordjuk fel a kezeletlen felületre. Adott esetben ujjal, vagy kenőlappal kenjük egyenletesre.

Tisztítása benzinnel történik.

Színe:	Rézsínű
Kiszereelés:	75 ml tubus
Szárazanyag-tartalom:	Kb. 100 %
Állaga:	Pasztás
Tömítettsége:	0,98 gr/ ccm
Száradása:	Plasztikus marad
Feldolgozási hőmérséklet:	Szobahőmérsékleten
Ellenáll:	Víznek, savnak, és lúgnak

Tárolási idő: 24 hónap (hűvös és száraz helyen)

Szállítási kiszereelés: 300 ml.spray, 75 ml.tubus

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.